

Logo de la CAB

LES PARAMÈTRES

La composition des couleurs doit impérativement suivre les valeurs reprises ci-dessous, selon l'espace de couleur utilisé.

MODES D'UTILISATION :

PANTONE : utilisation pour impression en 1 ou 2 couleurs

CMJN : utilisation pour impression en quadrichromie

RVB : utilisation pour le multimedia

RÉFÉRENCES COULEUR



PANTONE : 208 C
CMJN : C 16 M 100 J 35 N 46
RVB : R 136 V 35 B 69



PANTONE : 311 C
CMJN : C 69 M 0 J 13 N 0
RVB : R 12 V 198 B 222

LOGO EN NOIR ET BLANC

Les niveaux de gris en positif ou en négatif sont utilisés quand la technique d'impression permet une bonne reproduction du tramé à 50 %.

Quand la technique d'impression ne permet pas le niveau de gris, on l'utilise en noir 100% dans sa version positive ou en blanc dans sa version négative (cachets, fax, sablage, gravure, etc...).



LA TAILLE MINIMALE

Afin de ne pas nuire à la bonne lisibilité du logo, une taille minimale est recommandée. En dessous de 30 mm de largeur, le logo devra être utilisé sans sa signature.

Logo avec signature



Logo sans signature

